

## V系列 H.265 2MP室内半球型网络摄像机



### 产品特性:

- H265/H264/MJPEG
- 最高分辨率可达2M(1920×1080 @ 30fps)
- 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
- 支持真实宽动态
- 支持走廊模式
- 支持ExacqVision、VideoEdge和Holis Pro平台集成
- 支持4种智能分析(目标计数、物品遗留/丢失、区域检测、越界检测)

### 规格参数

工作参数	
图像传感器	1/2.8" SONY CMOS
视频压缩格式	H.265/H.264/MJPEG
音频压缩格式	G.711u
焦距	2.8-12mm 手动镜头
最大帧率	30fps
第三方兼容	ONVIF Profile S, GB28181
最高分辨率	1920X1080(向下兼容)
日夜模式切换	ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发
最低照度	0Lux/F1.4 (红外开) 彩色:0.02Lux/F1.4 黑白:0.002Lux/F1.4
快照	支持 JPEG 格式
红外距离	20-30m (12颗红外灯)
电子快门	自动,手动(1/25~1/10000)
光圈	F1.4
白平衡	自动,手动
宽动态范围	True WDR(关闭/低/中/高)
隐私遮蔽	4个区域
菜单语言	中文/英文
增益控制	自动,手动
信噪比	≥50dB (自动增益关)
密码保护	支持
字符显示	支持(通道/日期/自定义)
背光补偿	支持
锐度控制	支持
曝光控制	自动/手动
移动侦测	支持,可设置多级灵敏度
数字降噪	3D降噪
模拟输出	1路1.0Vp-p复合视频输出
视频编码	三码流

SD卡录像	支持 (最大128GB)
音频	支持
音频输入	1路
音频输出	1路
音频连接器	RCA
报警输入/输出	支持
报警输入	2路输入
报警输出	1路输出
事件触发	支持
报警联动	支持
镜头接口	Φ14
TF卡	支持最大128G, Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储
RS485端口	支持
存储卡类型	TF卡
恢复出厂值	支持
用户数	4个
<b>网络参数</b>	
网络接口	RJ45 10M/100M网络自适应
网络协议	TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,NTP,UPnP,SNMP,SMTP
网络浏览器要求	支持IE10以上,Chrome,Firefox
网络安全	授权的用户名跟密码, HTTPS加密, AES连接加密, RTSP验证
<b>电气参数</b>	
电源	DC12V / AC24V / PoE
功耗	<8W
<b>通用参数</b>	
尺寸	117(D) x 88(H) mm
重量	约720g
球罩颜色	透明
工作温度	-20°C ~ 55°C
工作湿度	0%-90%
防暴等级	IK10

## 订购信息

型号	说明
ISV-D02V010-N	V系列 H.265 2MP室内半球型网络摄像机

认证



[www.tycosp.com.cn](http://www.tycosp.com.cn)

